

# Datenblatt Heizmobil 250Kw und 150 Kw

## Heizmobil 250 KW

Leistungen:	250 kW
Mediumtemperaturen:	Heizung 90°/70°, Brauchwasser 60°
Absicherung:	Heizung: 3 bar, Brauchwasser: 10 bar
Leistung Warmwasser 55°:	4200 l/h Dauerleistung
Inhalt Heizöltank intern:	1500 Liter
Zirkulation:	ja
Fernüberwachung:	ja
Stromanschluss:	230 Volt / 16 Ampere
Kaminanlage:	Edelstahlschornstein

Flexible Anschlussleitungen: nach Bedarf für VL / RL / WW / KW / Zirko

Abmessung (ohne Deichsel): L=3,5m / B=2,20m / H=2,50m  
Gewicht: ca. 2.500 kg (ohne Heizöl / Wasser)

Technische Änderungen vorbehalten.

## Heizmobil 150 KW

Leistungen:	150 kW
Mediumtemperaturen:	Heizung 90°/70°, Brauchwasser 60°
Absicherung:	Heizung: 3 bar, Brauchwasser: 10 bar
Leistung Warmwasser 55°:	2800 l/h Dauerleistung
Inhalt Heizöltank intern:	1000 Liter
Zirkulation:	ja
Fernüberwachung:	ja
Stromanschluss:	230 Volt / 16 Ampere
Kaminanlage:	Edelstahlschornstein

Flexible Anschlussleitungen: nach Bedarf für VL / RL / WW / KW / Zirko

Abmessung (ohne Deichsel): L=3,15m / B=2,00m / H=2,20m  
Gewicht: ca. 2.000 kg (ohne Heizöl / Wasser)

Technische Änderungen vorbehalten.